

## STRAFİX® Dekoratif Sıva - Mineral Dokulu (Beyaz)



ÜRÜN KODU: 71925-B

### Tanımı :

**Beyaz** çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, **mineral dokulu** son kat **dekoratif** cephe kaplamasıdır.

### Kullanım Alanları :

- Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak,
- İç ve dış cephe sıvalarının üzerine kullanılır.

### Avantajları :

- Kolay uygulanır, mükemmel yapışma sağlar.
- Dekoratif görünümlü olup homojen bir uygulama sağlar. Isı yalıtım sistemleri uygulamalarındaki dalgalı görünüm düzeltilebilir.
- Suya ve dona dayanıklıdır.
- Dış etkilere karşı dayanıklı olup yapıyı uzun yıllar korur.
- Su buharı difüzyonuna izin vererek yapının nefes almasını sağlar.
- Üzerine dış cephe boyaları uygulanabilir.

### Teknik Özellikleri :

Görünüş	Beyaz renkli granül
Toz Yoğunluk	1,55 kg/lt.
Su Karışım Oranı	6-6,5 lt. su / 25 kg. toz
Dinlendirme Süresi	2-3 dakika
Kap Ömrü	Yaklaşık 1,5-2 saat
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile 35°C arası
Uygulama kalınlığı	Yaklaşık 2 mm.
Tam Kuruma Süresi	1-2 gün
Servis Sıcaklığı	-20°C / +70°C

### Yüzeyin Hazırlanması :

- Uygulama yüzeyi ve levhalar sağlam olup toz, yağ, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan vs. gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
- Uygulama öncesi "FİRSTLEVEL® Çok Amaçlı Astar" yüzeye fırça veya rulo ile uygulanır.

### Harcın Hazırlanması :

- 25 kg. "STRAFİX® Dekoratif Sıva" yaklaşık 6 - 6,5 lt. temiz su içine katılarak tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır.
- Hazırlanan harç 2-3 dk. olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır.
- Kaptaki karışım 1,5 - 2 saat içerisinde tüketilmelidir.

### Uygulama Bilgileri :

- Malzeme çelik mala ile yüzeye uygulanmalı ve eşit kalınlıkta tüm yüzeye yayılmalıdır. Uygulama kalınlığı en büyük agregaya göre ayarlanmalıdır.
- En geç 10 dk. içerisinde, malzeme henüz ıslakken plastik mala ile dairesel hareketler yaparak sıvaya desen kazandırınız.
- Uygulama tamamlandıktan sonra hava sıcaklığı yüksek ise yüzeyi çimento prizini alana kadar nemlendiriniz.

**Tüketim :**

2,5 kg/m<sup>2</sup> (Uygulama yüzeyine bağlı olarak değişir.)

**Dikkat :**

- +5 °C'nin altında ve +35 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Mümkünse ara vermeden uygulama yapınız, ara verilmesi gerekirse yüzeyi yaklaşık 20 m<sup>2</sup> lik alanlara bölerek ayrı ayrı uygulama yapınız.
- Plastik mala uygulamasına en geç 10 dk. içerisinde geçerek sıvanın üzerinde film tabakası oluşmasına izin vermeyiniz.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız. Uygulamadan sonra çimento prizini alana kadar (yaklaşık 1 hafta) kar yağışı veya şiddetli soğuk olmamasına dikkat ediniz.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız.
- Ürün yağmur alan yatay yüzeyde uygulanmamalıdır.

**Ambalaj :**

25 kg.'lık kraft torbalarda

**Raf Ömrü :**

Rutubetsiz ortamlarda ve açılmamış ambalajında 10 kat istif ile palet üzerinde 6 ay boyunca saklanabilir.

**Sağlık ve Emniyet :**

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız.

Bu ürünün teknik dökümanını indirmek için tıklayınız.

---