

STRAFİX® Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı



ÜRÜN KODU: 71125

Tanımı :

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek, yüksek stabiliteye sahip, ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS) için özel hazırlanmış **yapıştırma** harcıdır.

Kullanım Alanları :

- İç ve dış mekanlarda,
- Isı yalıtım levhalarının (ekspande polistren (EPS) ve ekstrude polistren (XPS), kaya yünü, poliüretan levha vb.) yapıştırılmasında kullanılır.

Avantajları :

- Kolay uygulanır, mükemmel yapışma sağlar.
- Suya ve dona dayanıklıdır.
- Isı değişikliklerinden etkilenmez.
- Esnektir.
- Yüksek stabilite sağlar, sarkma ve çatlama yapmaz.

Teknik Özellikleri :

Görünüş	Gri renkli ince toz
Toz Yoğunluk	1,50 kg/lt.
Su Karışım Oranı	5,5-6,5 lt. su / 25 kg. toz
Dinlendirme Süresi	5-10 dakika
Kap Ömrü	Yaklaşık 2 saat
Kabuklaşma Süresi	15 dk.
Dübelleme	Min. 24 saat sonra
Üzerine Sıva Uygulama Süresi	1-2 gün sonra
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Yapışma Mukavemeti	> 1,0 N/mm ²
Kayma	<0,5 mm.
Servis Sıcaklığı	-20°C / +70°C

Yüzeyin Hazırlanması :

- Uygulama yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yüzeyi ve levhalar sağlam olup toz, yağ, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan vs. gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
- Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.

Harcın Hazırlanması :

- 25 kg. "STRAFİX® Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı" yaklaşık 5,5 - 6,5 lt. temiz su içine katılarak tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile toprak kalmayacak şekilde karıştırılır.
- Hazırlanan harç 5-10 dk. olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır.
- Kaptaki karışım 2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama Bilgileri :

- Uygulama yüzeyinin düzgünlüğüne göre;
 - **Tüm Yüze Yapıştırma Metodu:**

Isı yalıtım levhasının tamamına bir mala veya uygun bir taraklı mala ile **STRAFİX® Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı**'ni sürünüz.

• **Şerit ve Noktasal Sürme Metodu:**

Isı yalıtım levhasının tüm kenarlarına şerit halinde ve orta bölümlerine ise noktasal halde mala ile **STRAFİX® Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı**'ni sürünüz.

- Uygulama esnasında levhalar yapıştırılırken master kullanılmalıdır.
- **STRAFİX® Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı** ile yapıştırılan levhalar sıkıca bastırılarak iyi bir yapışma sağlanmalı, 24 saat sonra mekanik olarak dübellerle de tutturulmalıdır.

Tüketim :

3 - 4 kg/m² (Uygulama metoduna göre değişir)

Dikkat :

- +5 °C'nin altında ve +35 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız.
- Isı transferini önlemek için ısı yalıtım levhalarını, aralarındaki boşluk mümkün olduğunca az olacak şekilde yerleştiriniz.
- Uzun süre güneşte kalarak özelliğini kaybetmiş levhaları kullanmamaya dikkat ediniz.

Ambalaj :

25 kg.'lık kraft torbalarda

Raf Ömrü :

Rutubetsiz ortamlarda ve açılmamış ambalajında 10 kat istif ile palet üzerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Sağlık ve Emniyet :

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız.

Bu ürünün teknik dökümanını indirmek için tıklayınız.