

AQUACEMENT® 2K 207 B Bileşeni



ÜRÜN KODU: 63007

Tanımı :

Akrilik esaslı, **AQUACEMENT® 2K 207 Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi**'nin B bileşenidir. Su yalıtım malzemelerine veya seramik yapıştırıcılarına katılarak su geçirimsizlik, esneklik ve yüksek aderans sağlar.

Kullanım Alanları :

- İç ve dış mekanlarda,
- Yatay ve düşey uygulamalarda,
- Çimento esaslı seramik yapıştırıcılarına karıştırılarak dış mekanlarda, yerden ısıtılmalı sistemlerde,
- Kaplıcalarda, içme suyu depolarında ve yüzme havuzlarında,
- Dış cephe kaplamalarında,
- Seramik üzerine seramik yapıştırılmasında kullanılır.

Avantajları :

- Çok yüksek yapışma performansı vardır.
- Yüksek stabilite sağlar, düşey uygulamalarda sarkma yapmaz.
- Çok esneklik.
- Şap ve seramik altında su geçirimsiz bir tabaka oluşturur.
- Sıcak ve soğuk hava şartlarına dayanıklılık sağlar.
- Emici ve emici olmayan yüzeylerde aderansı kuvvetlendirir.

Teknik Özellikleri :

Görünüş	Beyaz renkli sıvı
Sıvı Yoğunluk	1,03 kg/lt.
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile 35 °C arası
Esneklik	Çok iyi
Servis Sıcaklığı	-30 °C / +80 °C

Yüzeyin Hazırlanması :

- **AQUACEMENT® 2K 207 Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi**'nin B bileşeni olarak kullanıldığı zaman yapılacak yüzey hazırlığı için **AQUACEMENT® 2K 207** sayfasına bakınız.
- Seramik yapıştırıcıları ile birlikte kullanıldığı zaman yapılacak yüzey hazırlığı için ilgili seramik yapıştırıcısının bölümüne bakınız.

Uygulama Bilgileri :

- **AQUACEMENT® 2K 207 Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi**'nin B bileşeni olarak kullanıldığı zaman uygulama bilgileri için **AQUACEMENT® 2K 207** sayfasına bakınız.
- Seramik yapıştırıcıları ile birlikte kullanıldığı zaman ise uygulama bilgileri için ilgili seramik yapıştırıcısının bölümüne bakınız.

Tüketim :

KARIŞIM ORANLARI TABLOSU	Aquacement® 2K 207 (B Bileşeni)	Su Miktarı	Toplam Sıvı
AQUACEMENT® 2K 207	7 kg.	-	7 kg.

A Bileşeni (20 kg)			
Fayans ve Seramik Yapıştırma Harçları	2 kg.	4,6-5,6 lt.	6,6-7,6 kg.
Granit Seramik Yapıştırma Harçları	2 kg.	4,2-5,2 lt.	6,2-7,2 kg.

Dikkat :

- Bkz. **AQUACEMENT® 2K 207 Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi** bölümü
- Bkz. İlgili seramik ve granit yapıştırıcısı bölümü

Ambalaj :

7 kg.'lık plastik bidonlarda

Raf Ömrü :

Ağzı açılmamış ambalajında 12 ay süre ile saklanabilir. Kullanım öncesi çalkalayınız. Donmaya karşı koruyunuz.

Sağlık ve Emniyet :

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Bu ürünün teknik dökümanını indirmek için tıklayınız.
