

ALUFİX® Alüminyum Bitüm Esaslı Yansıtıcı Boya



ÜRÜN KODU: 65318

Tanımı :

Yansıtıcı alüminyum ihtiva eden, tek bileşenli, solvent bazlı koruyucu bir **bitüm** solüsyonudur.

Kullanım Alanları :

- Dış mekanlarda,
- Yatay ve düşey yüzeylerde,
- Yalnızca bitümlü ürünler ile su yalıtımı yapılmış yüzeylerin zararlı UV ışınlarından korunması amacıyla,
- Cami kubbesi, binaların kuzey duvarları, prefabrike su olukları üzerine yansıtıcı ve dekoratif amaçlı olarak,
- Su tanklarının ve diğer yapı elemanlarının üzerine sürülerek ısı birikimini azaltmak için kullanılır.

Avantajları :

- Bitümlü su yalıtımı ürünlerinin maruz kaldığı UV ışınlarının zararlarını azaltır, su yalıtımında oluşan çatlakların kolayca farkedilmesini sağlar.
- Yüksek yansıtma özelliği sayesinde sürüldüğü binaların iç yüzeylerinin daha serin kalmasını sağlar.
- Dekoratiftir. Alüminyum rengi ile bitümlü su yalıtım ürünlerinin istenmeyen siyah renginin üzerini örter.
- Yüksek yapışma kuvveti sayesinde bitümlü ürünlerin üzerine mükemmel yapışır.
- Ekonomiktir. Sürüldüğü yüzeylerde hızla kurur.

Teknik Özellikleri :

Görünüş	Metalik gri renkli solüsyon
Sıvı Yoğunluk	0,90 kg/lit.
Katı Madde Oranı	%29
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile 35°C arası
Güneş Işınlarına Dayanıklılığı	Çok iyi
İncelticisi	Solvent

Yüzeyin Hazırlanması :

- Mutlaka bitümlü ürünler ile yalıtılmış uygulama yüzeyi, toz, yağ ve yapışmayı önleyici diğer malzemelerden arındırılmış olmalıdır.
- **ALUFİX®** uygulanacak yüzey, izolasyonu yapılmış ve iyi durumda olmalı, su toplanmayacak şekilde gerekli eğim verilmiş olmalıdır.

Karışım :

- Kullanıma hazırdır, inceltme gerekmez.

Uygulama Bilgileri :

- Soğuk uygulanır.
- Malzeme kullanım öncesi ve kullanım esnasında iyice karıştırılmalıdır. Fırça veya pulverizatör ile tek kat uygulanır.

Tüketim :

150 - 200 gr/m² (Yüzeyin durumuna bağlı olarak değişir.)

Dikkat :

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Solvent bazlıdır, iç mekanlarda kullanmayınız.

Ambalaj :

5 kg. ve 18 kg.'lık tenekelerde

Raf Ömrü :

Ağızı açılmamış ambalajında 12 ay süre ile saklanabilir. Direkt güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız. Bu ürün karakteri gereği gaz üretebilir. Kutu şişerse kapağını aralayarak gazı boşaltınız. Kullanım öncesi iyice karıştırınız.

Sağlık ve Emniyet :

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler (vantilatör vs.) kullanılmaz. Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır. Ambalaj kapağını açık bırakmayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Bu ürünün teknik dökümanını indirmek için tıklayınız.
