

BİTÜMFİX® WP Bitüm Esaslı Astar ve Su İzolasyon Malzemesi



ÜRÜN KODU: 65018

Tanımı :

Su ve bitümün özel metotlarla karıştırılmasıyla elde edilen bir **astar** ve su izolasyon malzemesidir. Her türlü bitümlü malzeme uygulaması öncesinde astar görevini görür.

Kullanım Alanları :

- İç ve dış mekanlarda,
- Yatay ve düşey yüzeylerde,
- Her türlü bitümlü membran kullanımından önce astar olarak,
- Membranların yüzeye daha sıkı ve boşluksuz yapışması için,
- Temel, mahzen, bodrum gibi binaların alt katlarında, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde sızıntı sularının izolasyonunda,
- Parke yapıştırılmasında astar olarak,
- İnşaat kalıplarına sürülerek, kalıpların kolay sökülmesinde kullanılır.

Avantajları :

- Çok ekonomiktir.
- Üstün yapışma özelliği sayesinde üzerine kaplanan bitümlü malzemelerin yüzeye daha sağlam yapışmasını sağlar.
- Pozitif su basıncına dayanıklıdır.
- Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir.
- Su bazlı ve soğuk uygulamalıdır, kısa sürede kurur.

Teknik Özellikleri :

Görünüş	Siyah renkli emülsiyon
Sıvı Yoğunluk	1,02 kg/lit.
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile 25 °C arası
Katı Madde Oranı	%52
Yumuşama Sıcaklığı	+70 °C
pH	11
İncelticisi	Su

Yüzeyin Hazırlanması :

- Uygulama yüzeyinin kürünü almış olması gereklidir.
- Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, küre malzemesi, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici malzemelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki gevşek parçalar temizlenmeli, demir ve tahta takozlar sökülmeli, aktif su kaçakları ve çatlaklar tamir edilmelidir.
- Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler pah yapılarak yuvarlatılmalıdır.

Karışım :

- % 20 oranında su ile karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.

Uygulama Bilgileri :

- Soğuk uygulanır.
- Su ile seyreltilmiş ürün bitüm fırçası, rulo veya püskürtme makinası ile uygulanır.
- Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4 - 5 saatte kurur. Bir kat tam kurumadan diğer kat sürülmemelidir.

- Çatlak yüzeylerde veya daha yüksek su basıncına dayanması gereken yalıtım uygulamalarında camtülü, geotekstil keçe, tecrit bezi vb. donatılarla takviye edilerek kullanılması tavsiye edilir.

Tüketim :

Her katta 400 gr/m²

Dikkat :

- +5 °C'nin altında ve +35 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- BİTÜMFİX® WP içme suyu depoları, yüzme havuzlarının yalıtımında uygun değildir. Bu tip yüzeyler için

AQUACEMENT® 2K 207 ürününü kullanınız.

Ambalaj :

18 kg.'lık tenekelerde

Raf Ömrü :

Ağız açılmamış ambalajında 12 ay süre ile saklanabilir. Kullanım öncesi iyice çalkalayınız. Donmaya karşı koruyunuz.

Sağlık ve Emniyet :

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Bu ürünün teknik dökümanını indirmek için tıklayınız.