

AQUALON® Renksiz Yüzey Koruyucu ve Su İtici



ÜRÜN KODU: 64005

Tanımı :

Uygulandıktan sonra yüzeyin altına nüfuz ederek, yağmur sularının içeri girmesini engelleyen **silikon** esaslı **renksiz yüzey koruyucu** ve **su itici** malzemedir. **Solvent** esaslıdır.

Kullanım Alanları :

- Dış cephelerde, dikey yüzeylerde,
- Beton, sıva, kayrak taşı gibi orta düzeyde emici yüzeylerde,
- Ahşap, tuğla, gazbeton, traverten, doğaltaş gibi emici yüzeylerde,
- Eski eserlerin hava şartlarına karşı korunmasında ve restorasyonunda,
- Cam mozaik kaplı yüzeylerde kullanılır.

Avantajları :

- Fırça, rulo veya tabanca ile kolayca uygulanır.
- İçerdiği silikon sayesinde suyu iterek yüzeyin kuru ve temiz kalmasını sağlar.
- Şeffaftır, görünümünün değişmemesi istenilen yüzeylerde ideal bir malzemedir.
- Hızlı su iticilik özelliği sayesinde yağın yağmur ile yüzey kendi kendini yıkar.
- Yüzeye çok iyi nüfuz eder, yüzeyde tabaka oluşturmaz.
- Yüzeyin nefes almasını engellemez.
- Alkali ve UV dayanımı vardır.
- Duvarların kuru kalmasını sağlayarak, ısı kaybını azaltır.
- Yüzeyin renginin solmasını engeller.
- Tozumu engeller.

Teknik Özellikleri :

Görünüş	Şeffaf sıvı
Sıvı Yoğunluk	0,80 kg/lt.
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile 25 °C arası
Parlama Sıcaklığı	+70 °C
Kuruma Süresi	24 saat
Kullanıma Alma Süresi	5-7 gün
Servis Sıcaklığı	-20 °C / +80 °C

Yüzeyin Hazırlanması :

- Uygulama yüzeyi toz, yağ, küp malzemesi, deterjan, kalıp yağları vb. gibi malzemelerden arındırılmalıdır.
- Geniş çatlaklar mutlaka tamir edilmeli ve uygulamadan önce kurutulmalıdır.

Karışım :

- **AQUALON®** uygulamadan önce mutlaka karıştırılmalıdır.

Uygulama Bilgileri :

- Sprey, fırça veya rulo ile en az iki kat uygulanmalıdır. Malzeme yüzey tarafından emilir emilmez su iticilik başlar. Bu esnada duvar nefes alma özelliğini ve dış görünüşünü yitirmez.
- İkinci katın uygulaması yaş üstü yaş yöntemi ile birinci kat tam kurumadan yapılır.
- **AQUALON®** yüzey örtücü değil, su itici bir malzeme olduğundan 1,4 kg/cm² su basıncına kadar etkilidir.

Tüketim :

200 - 600 gr/m² (Çok nem emici yüzeylerde sarfiyat artabilir)

Dikkat :

- +5°C'nin altında ve +25°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Solvent içerir, yanıcıdır.
- **AQUALON®** boya üzerinde, toprak altında ve basınçlı su altında kullanılmaya elverişli bir ürün değildir.
- **AQUALON®**, üzerine gelecek sıvaların ve diğer kaplamaların yapışmasına engel teşkil edebilir.
- Metal, cam gibi yüzeyler ile temas ettirmeyiniz. Kalıcı bir lekelenmeye sebep olabilir.
- Karışıma haricen su katmayınız.
- Bazı yüzeylerde kararma, koyulaşma yapabilir.
- Nemli ve ıslak yüzeylerde uygulama yapılmaz.

Ambalaj :

5 kg ve 17 kg.'lık tenekelerde

Raf Ömrü :

Ağız açılmamış ambalajında 12 ay süre ile saklanabilir. Kullanım öncesi iyice çalkalayınız. +15°C'nin üzerinde saklayınız. Donmaya karşı koruyunuz.

Sağlık ve Emniyet :

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Yanıcı maddeler içerdiğinden uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler (vantilatör vs.) kullanılmaz. Sadece yeterli havalandırma sağlanmış alanlarda çalışma yapınız. Ambalaj kapağını açık bırakmayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Bu ürünün teknik dökümanını indirmek için tıklayınız.