

İZO-CERA® Renksiz Yüzey Koruyucu ve Su İtici



ÜRÜN KODU: 64101

Tanımı :

Uygulandıktan sonra yüzeyin altına nüfuz ederek, suyun içeri girmesini engelleyen **silikon** esaslı, **renksiz yüzey koruyucu** ve **su itici** malzemedir. **Su** bazlıdır.

Kullanım Alanları :

- İç ve dış cephelerde, tercihen dikey yüzeylerde,
- Seramik, fayans, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin ara derzlerinin geçici olarak yalıtılmasında ve su iticilik sağlanmasında,
- Balkon, teras gibi dış alanlarda,
- Banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde,
- Beton, sıva, kayrak taşı gibi orta düzeyde emici yüzeylerde,
- Ahşap, tuğla, gazbeton, traverten, doğaltaş gibi emici yüzeylerde,
- Eski eserlerin hava şartlarına karşı korunmasında ve restorasyonunda kullanılır.

Avantajları :

- Fırça ile kolayca uygulanır.
- Su bazlı olduğu için iç meknlarda banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde güvenle kullanılabilir.
- İçerdiği silikon sayesinde suyu iterek yüzeyin kuru ve temiz kalmasını sağlar.
- Şeffaftır, görünümün değişmemesi istenilen yüzeylerde ideal bir malzemedir.
- Yüzeye çok iyi nüfuz eder, yüzeyde tabaka oluşturmaz.
- Yüzeyin nefes almasını engellemez.
- Alkali ve UV dayanımı vardır.
- Duvarların kuru kalmasını sağlayarak, ısı kaybını azaltır.

Teknik Özellikleri :

Görünüş	Şeffaf sıvı
Sıvı Yoğunluk	1,00 kg/lt.
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile 25°C arası
Kuruma Süresi	24 saat
Servis Sıcaklığı	-20°C / +80°C

Yüzeyin Hazırlanması :

- Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, küre malzemesi, deterjan, kalıp yağları vb. gibi malzemelerden arındırılmalıdır.
- Geniş çatlaklar mutlaka tamir edilmeli ve uygulamadan önce kurutulmalıdır.

Karışım :

- İZO-CERA® uygulamadan önce mutlaka karıştırılmalıdır.

Uygulama Bilgileri :

- Fırça ile en az iki kat uygulanmalıdır. Malzeme yüzey tarafından emilir emilmez su iticilik başlar. Bu esnada duvar nefes alma özelliğini ve dış görünüşünü yitirmez.
- İkinci katın uygulaması yağ üstü yağ yöntemi ile birinci kat tam kurumadan yapılır.
- Uygulama öncesi hasar görmüş derzler tamir edilip, derz dolguları yenilenmelidir. Uygulama sonrasında parlak yüzeylere taşan malzeme ıslak bezle silinmelidir.

Tüketim :

200 - 700 gr/m² (Çok nem emici yüzeylerde sarfiyat artabilir)

Dikkat :

- +5 °C'nin altında ve +35 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- İZO-CERA® , boya üzerinde, toprak altında ve basınçlı su altında kullanılmaya elverişli bir ürün değildir.
- Metal, cam gibi yüzeyler ile temas ettirmeyiniz. Kalıcı bir lekelenmeye sebep olabilir.
- Karışıma haricen su katmayınız.
- Nemli ve ıslak yüzeylerde uygulama yapılmaz.

Ambalaj :

1 kg. ve 20 kg.'lık plastik bidonlarda

Raf Ömrü :

Ağız açılmamış ambalajında 12 ay süre ile saklanabilir. Kullanım öncesi iyice karıştırınız. Donmaya karşı koruyunuz.

Sağlık ve Emniyet :

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Bu ürünün teknik dökümanını indirmek için tıklayınız.
